

EQUIPO INTEGRADO TODO EN UNO



PANTALLA LCD



PANTALLA LCD (Plana)

SERIES AX3-J



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla principal LCD táctil 15", pantalla plana disponible, resistente a salpicaduras de agua.
- Diseño en aluminio que contribuye al balance de la temperatura.
- Disco duro accesible desde el exterior, facilitando su desconexión y conexión.
- Opcionales:

Doble pantalla LCD de 9.7", 12.1" y 15" (disponible táctil o estándar).

Visor de cliente VFD, lector de tarjeta magnética (MSR), MIFARE, Wifi, GPRS, teclado, mouse.



Versión sin accesorios.



Versión con visor y lector de tarjeta magnética.



Versión con doble pantalla y lector de tarjeta magnética.




Versión con pantalla plana.

ESPECIFICACIONES


| Modelo | AX3 -J |
|---------------------|---|
| CPU | Baytrail J1900 QuadCore, 2.0 22nm |
| Número de parte | SX-AX3-J-4H51-N (pantalla normal), SX-AX3-J-4H51-T (pantalla plana) |
| Memoria | 4GB – 8GB |
| Ethernet | 1*10/100/1000M |
| Hard Disk | 2.5" 500GB HDD, SDD Opcional |
| LCD | 15" TFT 1024*768 |
| Pantalla táctil | 5 Wire Resistive pantalla plana opcional |
| Fuente de poder | DC 12V/5A |
| Interfaces | 1*12V DC Salida, 7*USB, 4*RS232, 1*LPT, 1*KB, 1*VGA, 1*RJ45, 2*Gaveta de dinero, 2*Audio |
| OS | Windows XP/7/8, POSReady2009, POSReady7, Linux (no incluido). |
| Dimensiones | 370mm*247mm*325mm (hardware), 17"×14"×21" (en caja). |
| Peso | 21 libras. |
| Opciones | |
| MSR | 3 tracks |
| Módulo 3G | WCDMA o CDMA2000 |
| WiFi | IEEE802.11b/g/n |
| Módulo de Audio | 2*2W |
| Segunda pantalla | 9.7", 12.1", 15" TFT LCD, Pantalla Táctil opcional |
| Visor para clientes | 2*20 VFD |

APARIENCIA DEL PRODUCTO




Vista de Frente:

1. 15" TFT LCD y Pantalla Táctil
2. Lector de Tarjeta Magnética (opcional)
3. LED de encendido y HDD LED



Vista trasera:

1. Cubierta de Cable
2. Cubierta HDD
3. Cubierta de Bisagra
4. Base



5. Agujero para Cables
6. Botón de Encendido
7. Parlante (opcional)